ДОЛНА АРМИРОВКА



ГОРНА АРМИРОВКА



столчета за плоча 15см по 3 на м2

Единичен фундамент ЕФ.1 (2 броя)



Армировка - спецификация					
озн.	Форма и размери [cm]	Ø	lg [m]	n [бр.]	lgn [m]
	Един. фундамент ЕФ.1 (2 бр.)				
1	380	10	3.80	24	91.20
2	95	10	1.25	40	50.00
3	95	10	1.45	40	58.00
4		10	1.00	100	100.00
	Стена 1 (1 бр.)				
1	75	8	0.95	42	39.90
2	385	8	3.85	42	161.70
3	305	8	3.45	43	148.35
4	22	6.5	0.38	75	28.50
	Стена 2 (1 бр.)				
1	180	8	2.00	42	84.00
2	22	6.5	0.38	35	13.30
3	305	8	3.45	19	65.55
	Греда 1 и Колона 1 (2 бр.)				
1	1195	14	11.95	4	47.80
2	570	14	5.70	2	11.40
3	1195	16	11.95	4	47.80
4	300	16	3.00	2	6.00
5	36	8	1.36	164	223.04
6	88	14	1.32	4	5.28
7	100	14	1.25	4	5.00
8	540	14	5.40	4	21.60
9	490	14	4.90	4	19.60
	Долна армировка на кота +3.25 (1 бр.)				
1	305	8	3.25	60	195.00
2	500	8	5.00	14	70.00
3	550	8	5.50	14	77.00
4	230	8	2.30	14	32.20
	Горна армировка на кота +3.25 (1 бр.)				
1	15	10	0.72	95	68.40
2	120	8	1.64	134	219.76
3	397	8	4.41	18	79.38
4	360	8	3.84	27	103.68
	Монтажна армировка	8			64.80

Гр.1-25/40-2 броя
K1-25/40-2 броя



Стена 1 (L=309 cm)



Стена 2 (L=309 cm)





Схемата е принципна и не е свързана с конкретния случай

Армировка - рекапитулация			
Ø [mm]	lgn [m]	Тегло за m' [kg/m']	Тегло [kg]
AI			
6.5	42	0.26	11
Всичко			11
AIII			
8	1564	0.40	618
10	368	0.62	227
14	111	1.21	134
16	54	1.58	85
Всичко			1063

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Материали за Стоманобетонната конструкция:
   - Бетон клас B15 – за подложен бетон
   - Бетон клас B25
   - Стомана AI (φ), AIII (N) ;
2. Минимално бетонова покритие:
   - За Фундаменти – 25мм.
   - За Колони и Гр. – 15мм.
   - За плочи – 15мм.
3. При достигане на проектната дълбочина на фундиране изкопа да се приеме от инженер геолог и конструктор
4. Обратните насипи от баластра да се изпълнят с трамбоване на пластове с дебелина до 20cm.
5. Приемането на армировката да се извърши от проектанта или друго упълномощено лице. За промени по отношение на проекта проектанта не носи отговорност.
6. Не се разрешава наливането на стоманобетон без писмена заповед за приета армировка.
7. Преди започване нареждането на армировката да бъдат заложени в кофража всички обсадни трьби за оформяне на отворите за инсталациите ОВ, ВК и ЕЛ.
8. За точното проектно местоположение на отворите, да се гледат и съответните инсталационни проекти. Забранява се пробиване на отвори, освен посочените.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 13449
инж. НИХАТ НАЗМИ АХМЕД
Специалист: КСС
Подпис:
Части на проекта: по удостоверение за ПЛП
БАНКА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТОВЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0133
инж. ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА-СТОЯНОВА
КИИП
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

PILASTRA Ltd.

ИНВЕСТ.ПРОЕКТ :	Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж(с идентификационен номер 56126.603.155.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер"-Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка
ЧЕРТЕЖ :	Армировъчен план на пасарелка
ПРОЕКТАНТИ:	инж. Нихат Назми
СЪГЛАСУВАЛИ	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :	Община Петрич
ФАЗА:	ТП
ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ
МАЩАБ:	1:50
	2017
ЛИСТ:	02/02